



# Réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litres



## UTILISATION

- Pour parois maçonnées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol et suspendus
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable

## CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Coude de chasse emboîté
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils

- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Pression dynamique                       | 0.1–10 bar          |
| Température max. de l'eau                | 25 °C               |
| Volume de chasse, réglage d'usine        | 6 / 3 l             |
| Grand volume de chasse, plage de réglage | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Petit volume de chasse, plage de réglage | 2–4 l               |

Matériau Matière synthétique

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Coude de chasse avec coquilles d'évidement
- Bouchon de protection
- 2 fers plats encochés
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

## INFOS

- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® ou TurboFlush pour une meilleure hygiène

| N° de réf.   | B cm | H cm | T cm |
|--------------|------|------|------|
| 109.300.00.5 | 41   | 51   | 12   |