



Lave-mains	Dimension	Poids	Référence
Rectangulaire, Plage de robinetterie: Oui, Arrière émaillé: Non, 450 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
● Blanc brillant, Nombre espaces de toilette: 1 Au centre, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Oui, Dessous émaillé		13,090 kg	0704450000
● Blanc brillant, Nombre espaces de toilette: 1 Au centre, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Oui, Version rectifiée		13,090 kg	0704450027
● Blanc brillant, Nombre espaces de toilette: 1 Au centre, Nombre de trous de robinetterie par espace de toilette: 1 Au centre, Trop-plein: Non, Dessous émaillé		13,090 kg	0704450041
Infobox			
Siphon gain de place vivement conseillé en combinaison avec un meuble sous lavabo			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu Nombre portes: 1, Poignée Argent, Charnières automatiques de porte avec amortisseurs, Articles obligatoires: Lave-mains Vero # 070445, 400 x 320 mm	400 x 320 mm		KT6630 L/R
Robinetteries recommandées			

<p>Mitigeur monocommande de lavabo S Cartouche céramique, Hauteur: 155 mm, Longueur de bec: 91 mm, Type de raccordement alimentation eau: Flexibles de raccordement, Dimensions raccordement flexible: 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, 121 x 41 mm</p>	121 x 41 mm	C11010001
<p>Mitigeur monocommande de lavabo Cartouche céramique, Hauteur: 74 mm, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pièces visibles incl., Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 173 x 174 mm</p>	173 x 174 mm	C11070003
<p>Mitigeur monocommande de lavabo S Cartouche céramique, Hauteur: 155 mm, Longueur de bec: 91 mm, Type de raccordement alimentation eau: Flexibles de raccordement, Dimensions raccordement flexible: 3/8", Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, 121 x 40 mm</p>	121 x 40 mm	C11010002
<p>Mitigeur monocommande de lavabo Cartouche céramique, Hauteur: 74 mm, Type de raccordement alimentation eau: Corps encastré, Type de jet: Jet normal, Mousseur orientable, Pièces visibles incl., Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Classe acoustique: I, Classe Unified Water Label (UWL): 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.