

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733015

Pour eau mitigée de 30 à 60°C





DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015





Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60°C :
Alimentation de 2 à 7 postes sanitaires (selon le débit).
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur.
Corps en laiton.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 5 à 20 l/min.
Choc thermique possible.
M1/2".
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733015

| | |
|--------------|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Thermostatique |
| Longueur | 140 mm |
| Finition | nickelée |
| Normes |  |
| Garantie |  |

AVANTAGES

-  Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
-  Stabilité de température
-  Filtres et clapets antiretour accessibles
-  Cellule automobile thermoréactive

