

Tiga électrique
TTI **nouveau**

- + Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes
- + Existe en version chauffage central avec la possibilité de les adapter en version mixte grâce au kit d'adaptation



Tiga électrique

TTI



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	Ref.
498	1021	11.50	500	TTI-050-050/MF	TTI-050-050/MFC
498	1381	15.60	750	TTI-075-050/MF	TTI-075-050/MFC
598	1781	23.80	1000	TTI-100-060/MF	TTI-100-060/MFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier. Tubes galbés avec tubes dans collecteurs, facilite la pose des serviettes. Tubes ronds cintrés horizontaux Ø 23 mm. Collecteurs ronds verticaux Ø 38 mm. Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester. 4 consoles de fixation réglables, dans la couleur de l'appareil. Teinte de base blanc Pure White (RAL 9016) Version électrique : Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Régulation : Boîtier digital avec large écran ovale. Programmation hebdomadaire personnalisable. Sélection des modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt). Marche forcée 2H manuelle. Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. Verrouillage des commandes. Fil pilote 6 ordres (confort, éco, abaissements
 - 1°C et
 - 2°C, hors-gel, arrêt).

Régulation

- Régulation : Boîtier digital avec large écran ovale. Programmation hebdomadaire personnalisable. Sélection des modes (confort, éco, hors-gel, auto, arrêt). Marche forcée 2H manuelle. Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre. Verrouillage des commandes. Fil pilote 6 ordres (confort, éco, abaissements
 - 1°C et
 - 2°C, hors-gel, arrêt).