

Clarian vertical simple RX



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian vertical simple RX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
200	1600	249	480	14.30	5	1.287	RX04-160-020
200	1800	281	545	16.05	5	1.300	RX04-180-020
200	2000	312	610	17.75	5	1.313	RX04-200-020
200	2200	348	685	19.50	5	1.325	RX04-220-020
200	2500	403	800	22.10	5	1.344	RX04-250-020
400	1600	497	960	28.60	10	1.287	RX04-160-040
400	1800	561	1090	32.10	10	1.300	RX04-180-040
400	2000	624	1220	35.50	10	1.313	RX04-200-040
400	2200	696	1370	39.00	10	1.325	RX04-220-040
400	2500	805	1600	44.20	10	1.344	RX04-250-040
600	1600	746	1440	42.90	15	1.287	RX04-160-060
600	1800	842	1635	48.15	15	1.300	RX04-180-060
600	2000	936	1830	53.25	15	1.313	RX04-200-060
600	2200	1044	2055	58.50	15	1.325	RX04-220-060
600	2500	1208	2400	66.30	15	1.344	RX04-250-060
800	1600	995	1920	57.20	20	1.287	RX04-160-080
800	1800	1122	2180	64.20	20	1.300	RX04-180-080
800	2000	1248	2440	71.00	20	1.313	RX04-200-080
800	2200	1393	2740	78.00	20	1.325	RX04-220-080
800	2500	1611	3200	88.40	20	1.344	RX04-250-080
1000	1600	1244	2400	71.50	25	1.287	RX04-160-100
1000	1800	1403	2725	80.25	25	1.300	RX04-180-100
1000	2000	1560	3050	88.75	25	1.313	RX04-200-100
1000	2200	1741	3425	97.50	25	1.325	RX04-220-100
1000	2500	2013	4000	110.50	25	1.344	RX04-250-100

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm (épaisseur 1,45 mm) en simple (RX) ou double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Pas entre chaque tube de 40. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.

**Clarian vertical simple
RX**