

NOM DU PRODUIT: HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

CODE ARTICLE: A4AB45020

CODE EAN: 3612890032596

18/02/2026 - 16:00



FRISQUET

HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

[Précédent](#)[Suivant](#)

Marque commerciale:

FRISQUET

Domaine:

Chaudières

Famille:

Chauffage et ECS avec ballon intégré <=10L

Gamme:

CONDENSATION VISIO Murale

Nom du produit:

HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

Code Article:

A4AB45020

Etiquette code barre EAN:

Oui

Code EAN:

3612890032596

Désignation longue:

HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

Date de mise à jour:

09/04/2024

Données commerciales et techniques

Directive ErP : Données EPREL

EPREL : Type d'opération:

REGISTER_PRODUCT_MODEL

DONNEES DE BASE

Données de base

Nom de la gamme:

CONDENSATION VISIO Murale

Nom du produit:

HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

Code EAN:

3612890032596

Etiquette code barre EAN:

Oui

Désignation longue:

HYDROMOTRIX CONDENSATION VISIO 45

Arguments commerciaux (Texte):

Dotée d'une puissance bi-commutable 32 ou 45 kW, cette chaudière Haute Performance Énergétique répond aux besoins des grandes demeures tout en garantissant un haut rendement et une qualité eau chaude 3 étoiles, au débit normalisé de 19 l/min, grâce

Code de la gamme parente:

CONDVISIOMURALEMIXTE

Date de mise sur le marché:

2010-08-12

Date de mise à jour:

2024-04-09

Lien vers la fiche produit Technique UNICLIMA:

<https://catalogueuniclima.fr/public/frontend/product/19793>

DONNÉES RE2020

Données RE2020 Chauffage

* Type de chaudière selon DIR 92/42/CE:	Condensation
Système Hybride:	Non
* Présence de ventilateur ou de clapet:	Présence d'un ventilateur
* Type d'énergie utilisée:	Gaz
* Puissance utile nominale (P_{n_gen} / P_4):	45.00 kW
* Rendement sur Pci à la puissance nominale (RP_n):	96.31 %
* Statut de la valeur de rendement (RP_n):	Certifié
* Puissance utile intermédiaire (P_{int} / P_1):	14.64 kW
* Rendement Pci à la puissance intermédiaire (RP_{int}):	104.50 %
* Statut de la valeur de rendement intermédiaire - RP_{int} :	Certifié
* Pertes à l'arrêt à delta T30K QP030:	137.0 W
* Statut des pertes à l'arrêt QP030:	Mesuré
* Température maximale de fonctionnement - Fonct_max:	70 °C
* Température minimale de fonctionnement (Fonct_min):	20 °C
* Puissance des auxiliaires à la puissance nominale (Q_{aux} / el_{max}):	102.40 W
* Puissance des auxiliaires en veille (Q_{veille} / P_{sb}):	4.29 W
* Statut de la consommation des auxiliaires à P_n :	Mesuré

TECHNIQUE

Données RE2020 Chauffage

* Type de chaudière selon DIR 92/42/CE:	Condensation
* Rendement sur Pci à la puissance nominale (RPn):	96.31 %
* Statut de la valeur de rendement (RPn):	Certifié
* Statut de la valeur de rendement intermédiaire - RPint:	Certifié
* Pertes à l'arrêt à delta T30K QP030:	137.0 W
* Statut des pertes à l'arrêt QP030:	Mesuré
* Température maximale de fonctionnement - Fonct_max:	70 °C
* Température minimale de fonctionnement (Fonct_min):	20 °C
* Statut de la consommation des auxiliaires à Pn:	Mesuré
Puissance moyenne du circulateur (Pcir_ch):	40.00 W

3CEp : informations générales

* 3CEp:	Valeur non fournie par le fabricant.
---------	--------------------------------------

3CEp : Puissance minimale déclarée (réglée)

Puissance utile minimale:	4.50 kW
---------------------------	---------

Caractérisation de la chaudière

Type de combustible utilisé:	Gaz naturel ou propane
Commentaire sur le combustible:	Kit Propane inclus de serie
Débit nominal d'eau à Pn:	1.93 m3/h

Certification

Marquage CE Chaudière:	Oui
Numéro du certificat de marquage CE:	1312CL5514

Caractéristiques dimensionnelles

Contenance totale en eau:	34.00 l
---------------------------	---------

Raccordements à la chaudière

Départ chauffage 1er circuit:	1" (26x34)
Retour chauffage 1er circuit:	1" (26x34)
Départ chauffage 2ème circuit:	3/4" (20x27)
Retour chauffage 2ème circuit:	3/4" (20x27)
Sortie ECS:	1/2" (15x 21)

Entrée ECS:	1/2" (15x21)
Entrée Combustible:	3/4" (20x27)

Circuit des produits de la combustion

Type de conduit:	B23P, B33, C13, C33
Diamètre des conduits concentriques pour type C:	80/125 mm

Electricité

Alimentation électrique:	230 V~ 50 Hz
Intensité:	6.00 A

Kit de raccordement au réseau BT

Raccordement au réseau basse température.:	Directement
--	-------------

Performances énergétiques

Puissance ajustable:	Non
----------------------	-----

Rendements à charge spéciale

Rendement sur Pci à x% de la puissance nominale Pn_gen:	104.96 %
À x% de la puissance nominale Pn_gen:	24.00 %
Conditions de température moyenne d'essais:	40 °C

Emissions NOx

Classe de NOx:	6
NOx:	44.56 mg/kWh

Températures chaudière

Température maximale de départ chauffage:	80.00 °C
Température mini de retour chaudière:	19 °C
Température mini départ de chaudière:	21 °C

Auxiliaires et circulateur

Présence d'auxiliaires:	Oui
Puissance des auxiliaires à Pmin (Qaux_min):	65.00 W
* Présence de circulateur:	Oui
* Type de circulateur:	Vitesse variable à pression constante
Puissance électrique du circulateur à Pn:	57.00 W
Puissance électrique du circulateur à Pmin:	4.00 W
Débit minimal (Q2nd_résid):	0.19

Caractéristiques Ballon ECS inférieur à 10 litres

Constante de refroidissement (Cr):	0.000 Wh/24h.l.K
Pression maximale de service:	10.00 bar

Débit d'eau chaude salinaire (ECS)

Débit spécifique D:	19.00 l/min
Capacité de puisage R:	190 l
Critères de confort - Nombre d'étoiles:	3
Laboratoire d'essais ECS:	Constructeur
Numéro de PV d'essais ECS:	230110

Caractéristiques acoustiques

Puissance acoustique globale nominale Lw(A):	52.00 dB(A)
Puissance acoustique globale minimale Lw(A):	0.00 dB(A)

LOGISTIQUE

Colisage

Poids brut (emballé):	106.00 kg
Poids de conditionnement:	106.0 kg

DEEE

DEEE

Article soumis à DEEE:	Oui
------------------------	-----

ERP - ECO-CONCEPTION

Directive ErP : Documentation technique

Document 1 : Langage:	FR
Document 1 : Fichier:	

Directive ErP : Données EPREL

* Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (η_s):	90 %
* Consommation annuelle d'énergie (kWh) (QHE):	40074 kWh
* Consommation annuelle d'énergie (GJ) (QHE):	144 GJ
* Niveau de puissance acoustique (à l'intérieur) (Lwa):	52 dB
* Classe d'efficacité saisonnière en chauffage:	A
* Puissance thermique nominale (Prated):	45 kW
* Profil de soutirage déclaré:	XL
Classe d'efficacité saisonnière en ECS (conditions climatiques moyennes):	B
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (conditions climatiques moyennes) (η_{wh}):	72 %
Fonctionnement en heures creuses:	Non
Consommation annuelle d'électricité (kWh) (AEC):	35 kWh
Consommation annuelle de combustible (GJ) (AFC):	21 GJ

ECO-CONCEPTION

Efficacité énergétique saisonnière pour la chaudière équipée d'une régulation (η_s):	93 %
---	------

Documents et contact

* Etiquette énergétique ErP (PDF):	
* Fiche Produit ErP (PDF):	Valeur non fournie par le fabricant.

Directive ErP : Profil

* Type de produit:	Chaudière double service
--------------------	--------------------------

TARIFAIRE

Cet onglet est réservé aux utilisateurs ayant une autorisation, veuillez vous connecter et faire une demande d'accès aux données de cette marque.

MEDIAS

Photo Carousel

Photo 3 Produit (ambiance):



Documents

Notice d'installation (PDF):



PEP

Cet onglet est réservé aux utilisateurs ayant une autorisation, veuillez vous connecter et faire une demande d'accès aux données de cette marque.

Gamme CONDENSATION VISIO Murale

Gamme CONDENSATION VISIO Murale

Code de la gamme:	CONDVISIOMURALEMIXTE
Nom de la gamme:	CONDENSATION VISIO Murale
Marque commerciale:	FRISQUET
Date de mise sur le marché:	2007-02-12
Date de mise à jour:	2023-04-12
Fonction Chaudière:	Chauffage et ECS avec ballon intégré <= 10 l
Classification de la chaudière:	Condensation
Plage de puissance utile de la gamme:	25 - 45 kW
Type de production ECS:	Semi-accumulation
Corps de chauffe équipé d'un brûleur (Unit):	Non
Brûleur séparé à monter:	Non
Evacuation des produits de la combustion:	Type C (Etanche)
Commentaires sur le type d'évacuation des PDC:	C13, C33, C43, C53, B23p, B33
Régulation chauffage:	Intégrée
Régulation ECS chaudière:	Intégrée
Matériau échangeur chauffage:	Autre
Commentaires matériau échangeur chauffage:	Cuivre - INOX
Nature du matériau préparateur ECS:	Cuivre
Marquage CE:	Non
Photo principale de la gamme:	
Logo Gamme Commerciale:	
Logo NF électricité gamme technique:	Non
Logo NF Electricité performance:	Non
Type d'installation de la chaudière:	Murale

Marque FRISQUET

Marque FRISQUET

Nom de la marque commerciale:	FRISQUET
Site internet:	www.frisquet.com
Adresse 1:	20, rue Branly
Adresse 2:	zone industrielle
Code postal:	77109
Ville:	MEAUX CEDEX
Pays:	FRANCE
Fax:	01 60 25 38 50
Téléphone:	01 60 09 91 00