

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm. Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)
- Profilés ARGENT POLI ou BLANC
- Poignées métal
- Les profilés muraux permettent un ajustage de 15 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien
- Traitement anticalcaire de série
- Pré-montée
- **EQUIZY**



### NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 5 mm





### ENSEMBLE D'ANGLE

Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
<b>Hauteur 1900 mm</b>						
775 - 790	430	46	EI ANG 08019 VPE	EI ANG 08019 2PE	EI ANG 08019 VIE	EI ANG 08019 2IE
875 - 890	430	46	EI ANG 09019 VPE	EI ANG 09019 2PE	EI ANG 09019 VIE	EI ANG 09019 2IE

### ENSEMBLE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE

Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair
<b>Hauteur 1900 mm</b>				
775 - 790 / 975 - 990	505	46	EI ANG 81019 VPE	EI ANG 81019 2PE
775 - 790 / 1175 - 1190	525	46	EI ANG 81219 VPE	EI ANG 81219 2PE
875 - 890 / 1175 - 1190	535	46	EI ANG 91219 VPE	EI ANG 91219 2PE