

## Conduit flexible semi-rigide

11091959

## LG 3M ALFLEX ALU CALO D400

L'ALFLEX Alu Calorifugé permet de raccorder un piquage et une bouche avec une isolation thermique.

Alflex Alu calorifugé



Alflex Alu calorifugé

## PLUS PRODUIT

- conduit flexible avec isolation thermique intégrée,
- classement au feu MO.

## Description produit

L'ALFLEX Alu Calorifugé est un conduit flexible semi-rigible composé de deux parois en aluminium et d'un isolant de laine de verre de 25mm d'épaisseur. Il permet de raccorder un piquage et une bouche avec isolation thermique (double flux, conditionnement d'air, etc...).

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

## Caractéristiques principales

- matériau :
  - intérieur : ALFLEX Alu,
  - extérieur : ALFLEX Alu allégé,
  - isolant thermique : laine de verre 25 mm.
- conditionné en longueur droite de 3 m,
- rayon de cintrage :
  - Ø 80 à 150 = 2 D,
  - Ø 160 à 250 = 2,5 D,
  - Ø 315 à 450 = 3 D.
- température maximale d'utilisation :
  - continue : 200°C,
  - ponctuelle : 250°C.
- classement au feu MO (A1).

## Accessoires

Désignations	Références
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm	11090026
Sac de 50 boucles de serrage	11090031
CSF Ø 400 mm (par 10)	11094659

## Données générales

Références	Section de passage d'air libre (m²)	Température maximum d'utilisation (°C)
11091959	0,5	250

## Données dimensionnelles

Références	Ø (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Rayon de cintrage
11091959	400	3000	17,1	3 D

