



### CARACTÉRISTIQUES

- Paroi de baignoire pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 1400 mm
- Finition profilés : Aluminium anodisé blanc et argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 4 mm clair ou verre sérigraphie NOXE
- Traitement anticalcaire de série
- Ajustage : Les profilés mural permet un ajustage de 10 mm



### AVANTAGES PRODUITS

- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Poignées métalliques extérieure / intérieur
- Paroi réversible pour un montage à droite ou à gauche
- Montage facile et rapide
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



### POSSIBILITÉS DE MONTAGE

- En niche



### NORMES ET CONTRÔLES



- Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)




- Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TÜV/GS)



- Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150



### DONNÉES TECHNIQUES



EI BAE : montage à gauche ou à droite

#### ■ Dimensions standard pose sur receveur

Désignation	Largeur totale [mm]	Largeur élément pivotant [mm]
HAUTEUR 1400 mm EI BAE 080	805 - 815	760



### SCHÉMA DE MONTAGE

