
FICHE TECHNIQUE



Gamme: Robinet électronique pour urinoir

Réf: 55442 - PRESTO SENSAO 8300 N encastré, alimentation pile





> Pression d'utilisation recommandée :

• 1 à 5 bars

> Débit :

- Produit livré avec régulateur de débit 0,15 l/s (pour les urinoirs ordinaires)
 0,30 l/s à 3 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques).

> Durée d'écoulement :

- 6 secondes
 Possibilité de paramétrage du temps de pré-lavage, temps d'écoulement, écoulement périodique via outil de programmation PRESTO

> Alimentation hydraulique :

• Encastrée mâle G 1/2" (15x21)

> Alimentation électrique :

• Avec pile lithium 6V type CRP2 dans boîtier intégré

> Matière et couleur de finition :

• Plaque de commande en inox brossée 304L anitvandalisme

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de dégradation du détecteur ou d'usure de la pile
- Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation

> Livré avec :

- 1 Boitier d'encastrement
- RondellesChevilles et vis de fixation
- 1 Robinet d'arrêt filtre intégré 1 Notice de montage

> Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS): 200 h selon NF ISO 9227
 Conforme à la directive CE EN61000-6-1, EN61000-6-3, DBT 73/23/CEE, 2002/95/CE













