

# CARESOPRIM

## PRIMAIRE - NEUF ET RÉNOVATION

### EMPLOI

**PRIMAIRE POLYVALENT POUR LE TRAITEMENT DES SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS AVANT LES ENDUITS DE RAGRÉAGE DE SOLS ET COLLAGE SUR ANCIENS REVÊTEMENTS.**

#### DOMAINES D'EMPLOI

- Monocomposant prêt à l'emploi.
- Renforce l'adhérence aussi bien sur supports neufs que sur supports anciens.
- Évite le bullage des ragréages de sols.

#### SUPPORTS ADMISSIBLES

Béton, mortier, plâtre, anciens carrelages, bois : parquet, aggloméré (CTBH, CTBX), chapes poreuses et fermées, dalles plastiques semi-rigides adhésives (nature conforme au CPT), peintures adhésives.

#### SUPPORTS INTERDITS

- En milieu très humide, soumis à remontées capillaires.
- En piscine, bassins, milieux immergés...

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Interdit sur support trop humide et sur maçonnerie gelée.
- Température comprise entre + 5°C et + 35°C, pour effectuer la pose.

#### PRODUITS ASSOCIÉS

- Tous les mortiers colle carrelage, et les ragréages de sols CARESO.



**PRÊT À L'EMPLOI**  
**RÉGULE L'ABSORPTION**  
**DU SUPPORT**  
**RENFORCE L'ADHÉRENCE**



APPLIQUER  
AU ROULEAU



150 À  
250 G/M<sup>2</sup>

**5 L**

**PUC.5**

### RECOMMANDATIONS

- Conserver à l'abri du gel et du soleil, 12 mois environ, dans son emballage fermé.
- Nettoyer des outils et des taches à l'eau, avant séchage.
- Éviter les projections dans les yeux, manipuler si possible avec des gants, essuyer le plus rapidement possible, avant séchage, les projections intempêtes sur les parties autres que celles à traiter.





## MISE EN ŒUVRE



### PRÉPARATION DES SUPPORTS


- Les supports doivent être sains, secs, plans, propres, solides, non friables et continus.
- Grattage, brossage, dépoussiérage, lessivage et rebouchage éventuels.
- Sur les anciens parquets les lattes seront refixées si nécessaire, afin d'obtenir un ensemble stable.
- S'assurer de la bonne adhérence des anciens carrelages, sinon réparer.
- Les fonds de peintures ou vernis seront poncés afin d'effacer le brillant superficiel.
- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...

### APPLICATION

- Prêt à l'emploi, il ne doit pas être dilué.
- Étaler le produit sur le support au rouleau de laine ou à la brosse.



### FINITION



- Recouvrement après séchage : 2h minimum, 72h maximum.

### CONSOMMATION



- 150 à 250 g/m<sup>2</sup> environ selon la porosité du support.

**CARESOPRIM**  
PRIMAIRE  
NEUF ET RÉNOVATION

**CARESO**