

Schlüter®-JOLLY

Profilé de finition et de décoration
pour revêtements muraux, angles et finitions

2.3

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter-JOLLY est un profilé pour la protection et la décoration des angles sortants de murs carrelés. Sa forme à angle droit permet une finition soignée des revêtements carrelés.

La diversité des matériaux, des coloris et des finitions de ce profilé permet d'harmoniser les angles sortants avec les carreaux et les joints ou de créer des contrastes.

Ce profilé peut également être utilisé en finition de plinthe, ou en association avec d'autres revêtements tels que de la moquette, des carreaux en pierre naturelle ou des résines époxydiques.





Les profilés protègent efficacement les angles contre les dégradations dues aux contraintes mécaniques et permettent une finition soignée.

Les espaceurs permettent de prédéfinir le joint entre carreaux et profilé (PVC : à partir de 6 mm uniquement) et leur forme géométrique permet un meilleur ancrage du mortier-joint. Le profilé JOLLY en finition acier inoxydable possède un espaceur sur la partie interne de l'angle droit.

Les pièces d'angles (sauf pour la finition PVC) et les tenons en plastique permettent une réalisation plus facile d'angles esthétiques.

Les pièces d'angles et les nouveaux tenons en plastique permettent une réalisation plus facile d'angles esthétiques.

Des pièces de liaison permettent de réaliser un raccordement rapide et soigné de plusieurs profilés JOLLY.





Matériaux

Schlüter-JOLLY est disponible dans les matériaux suivants :

MC = Laiton chromé

AE = Alu. naturel anodisé mat

EB = Acier inoxydable V2A brossé

TS = Alu. finition structurée

AC = Alu. coloré

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems

P = PVC coloré

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation :

Le choix du profilé doit être déterminé au cas par cas, en fonction des contraintes chimiques ou mécaniques prévisibles.

Schlüter-JOLLY-MC (laiton chromé) convient particulièrement en salles de bains pour la réalisation d'angles muraux et d'encadrements, puisqu'il s'harmonise avec les robinetteries chromées. Les surfaces visibles doivent être protégées contre les risques d'abrasion ou de rayures. Éliminer immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint lors de la mise en œuvre.

Schlüter-JOLLY-EB est formé par pliage de bandes d'acier inoxydable V2A (alliage 1.4301). Le profilé présente une résistance mécanique élevée et convient particulièrement pour les applications qui nécessitent une résistance aux produits chimiques et aux acides, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, les cuisines collectives et les hôpitaux, ainsi que dans le secteur de l'habitat privé. Il convient donc de définir au préalable les sollicitations prévisibles.

Schlüter-JOLLY-A (aluminium anodisé) : l'anodisation protège la surface et la rend inaltérable dans le cadre d'une utilisation normale. Cette surface doit être protégée des risques de rayures ou d'abrasion. L'aluminium est sensible aux alcalins. En présence d'humidité, les matériaux à base de ciment présentent une alcalinité qui peut, selon la concentration et la durée de contact, corroder l'aluminium (formation d'hydroxyde d'aluminium). Il convient donc d'éliminer immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint au niveau

des surfaces visibles et de ne pas recouvrir d'un film les revêtements fraîchement posés. Le profilé doit être entièrement noyé dans la couche de contact avec le carreau afin d'éviter tout risque d'accumulation d'eau alcaline dans des cavités.

Le profilé Schlüter-JOLLY-P (PVC teinté) est fabriqué en PVC rigide teinté et résiste aux déformations et aux rayures. Le matériau résiste aux UV, mais sa couleur n'étant pas stable à long terme, il ne peut être mis en œuvre à l'extérieur.

Schlüter-JOLLY-AC (aluminium coloré) : l'aluminium est prétraité et recouvert d'une laque polyuréthane en poudre appliquée par pulvérisation. La couleur du revêtement est stable, résistante aux UV et aux intempéries. Les surfaces apparentes doivent être protégées contre les risques d'abrasion ou de rayures.

Schlüter-JOLLY-TS, en aluminium avec finition structurée est décliné en une série de couleurs d'aspect naturel (autres caractéristiques, voir JOLLY-AC).



La couleur du profilé Schlüter-JOLLY-AC peut être personnalisée, dans le cadre de la gamme MyDesign by Schlüter-Systems*, en choisissant parmi 190 coloris du nuancier RAL classique ou une impression personnalisée (autres caractéristiques, voir JOLLY-AC).

* Pour toute question concernant MyDesign by Schlüter-Systems, n'hésitez pas à contacter nos conseillers techniques et notre service technique.



Schlüter®-JOLLY-AE



Schlüter®-JOLLY-P



Réalisation d'angles avec coupe en onglet



Réalisation d'angles à l'aide de pièces d'angles



Mise en œuvre

1. Sélectionner le profilé JOLLY en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Appliquer du mortier-colle à l'aide d'une spatule crantée à l'endroit où le profilé est destiné à être posé. Lors de l'utilisation du profilé JOLLY au niveau d'un angle mural, terminer tout d'abord de carreler l'un des murs, avant de carreler le deuxième mur.
3. Noyer l'ailette de fixation à perforations trapézoïdales du profilé JOLLY dans le lit de mortier-colle et l'aligner.
4. Recouvrir l'ailette de fixation de mortier-colle sur toute sa surface au moyen d'une spatule.
5. Noyer les carreaux adjacents sur toute leur surface et les ajuster de sorte qu'ils arrivent à la hauteur de l'arête supérieure du profilé.

Nota : le profilé peut être posé légèrement en avant ou en retrait du mur afin de compenser les tolérances de dimensions du revêtement.

6. Le chant du carreau s'appuie sur l'espaceur, ce qui garantit un espace d'épaisseur constante.
7. Garnir l'espace entre les carreaux et le profilé JOLLY avec du mortier-joint.
8. Protéger les surfaces sensibles à l'aide de matériaux appropriés, afin d'éviter rayures et dégradations. Enlever immédiatement les résidus de mortier-colle ou de mortier-joint.
9. Les angles sortants du profilé JOLLY sont réalisés soit par une coupe en onglet soit par une pièce d'angle à commander séparément. Des tenons en plastique sont fournis avec les pièces d'angles afin de faciliter l'alignement de l'angle sur le profilé. L'application de mortier-joint finit d'assurer la rigidité de la structure.

Nota :

Afin de garantir le bon positionnement de l'angle lors de sa mise en œuvre et du jointoiement, il est recommandé, notamment lorsqu'un seul tenon est utilisé, de stabiliser l'angle, par exemple à l'aide d'un ruban adhésif.

Nota

Schlüter-JOLLY ne nécessite pas d'entretien particulier. Ne pas utiliser de produits abrasifs sur les surfaces sensibles. En cas de dégradation de la surface anodisée, celle-ci devra être recouverte d'une couche de peinture ou de vernis.

Du fait de l'utilisation de différentes technologies de fabrication, il n'est pas exclu que les profilés et les angles présentent de légères différences de couleur.

Matériaux	Outils de découpe recommandés	
Acier inoxydable	 Avec régulation de la vitesse de rotation	
Aluminium	   Lame de scie pour métaux non ferreux	
Laiton	   Lame de scie pour métaux non ferreux	
PVC	  Lame de scie pour métaux non ferreux	

Respectez toutes les instructions de sécurité et les prescriptions du fabricant de l'outil de découpe, y compris pour le port de lunettes de protection, de protections auditives et de gants. Quel que soit l'outil de découpe utilisé, toutes les bavures à l'extrémité du profilé doivent être éliminées à l'aide d'une lime ou d'un outil similaire avant le montage.



Vue d'ensemble du produit :

Schlüter®-JOLLY-AE

AE = Alu. naturel anodisé mat
Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
AE	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-MC

MC = Laiton chromé
Unité de livraison : 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
MC	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-EB

EB = Acier inox. V2A brossé
Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
EB	•	•	•	•	•
Angle sortant*	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

* L'angle sortant de 6 mm est fourni avec une pièce de finition pour côté gauche et côté droit

Schlüter®-JOLLY-A

A = Aluminium
Unité de livraison : 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
ACGB	•	•	•	•	•
AT	•	•	•	•	•
ATG	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•
AK	•	•	•	•	•
AKG	•	•	•	•	•
AKGB	•	•	•	•	•
AM	•	•	•	•	•
AMG	•	•	•	•	•
AMGB	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•
ANGB	•	•	•	•	•
AGSG	•	•	•	•	•
AGRB	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-ACG

ACG = Alu. chromé anodisé brillant
Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
ACG	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-AC


AC = Alu. coloré
Unité de livraison : 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
G	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
SB	•	•	•	•	•
GM	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•


Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu. coloré
Unité de livraison : 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
C/A	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•
GS	•	•	•	•	•
MBW	•	•	•	•	•
MGS	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•



Angle Schlüter®-JOLLY



Raccord pour Schlüter®-JOLLY





Schlüter®-JOLLY-TS

TS= Alu. finition structurée
Unité de livraison : 2,5 m, 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
TSI	•	•	•	•	•
TSC	•	•	•	•	•
TSBG	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•
TSG	•	•	•	•	•
TSOB	•	•	•	•	•
TSLA	•	•	•	•	•
TSDA	•	•	•	•	•
TSR	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•
Raccord	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-TS

TS= Alu. finition structurée
Unité de livraison : 2,5 m

H = mm	6	8	10	11	12,5	14	16	21
TSI	•	•	•	•	•	•	•	•
TSB	•	•	•	•	•	•	•	•
TSSG	•	•	•	•	•	•	•	•
Angle sortant	•	•	•	•	•			
Raccord	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC teinté
Unité de livraison : 2,5 m

H = mm	4,5	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•	•
BH		•	•	•	•	
SP		•	•	•	•	
PG		•	•	•	•	•
HG	•	•	•	•	•	•
GS		•	•	•	•	

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC teinté
Unité de livraison : 3 m

H = mm	6	8	10	11	12,5
W	•	•	•	•	•
BW	•	•	•	•	•
PG	•	•	•	•	•

- Coloris :
- W = Blanc
 - BW = Blanc brillant
 - C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
 - G = Gris
 - PG = Gris pastel
 - SB = Brun noir
 - GM = Gris métallique
 - GS = Noir graphite
 - MBW = Blanc mat
 - MGS = Noir graphite mat
 - ACG = Alu. chromé anodisé brillant
 - ACGB = Alu. chromé anodisé brossé

- AT = Alu. titane anodisé mat
- ATG = Alu. titane anodisé brillant
- ATGB = Alu. anodisé titane brossé
(la teinte de ce profilé peut être légèrement différente de celle des autres profilés Schlüter en finition ATGB)
- AK = Alu. cuivre anodisé mat
- AKG = Alu. cuivre anodisé brillant
- AKGB = Alu. cuivre anodisé brossé
- AM = Alu. laiton anodisé mat
- AMG = Alu. laiton anodisé brillant
- AMGB = Alu. laiton anodisé brossé
- ABGB = Alu. bronze anodisé brossé
- AGSG = Alu. noir anodisé brillant

- AGRB = Alu. graphite anodisé brossé
- TSI = Alu. finition structurée ivoire
- TSC = Alu. finition structurée sable
- TSBG = Alu. finition structurée gris beige
- TSB = Alu. finition structurée beige
- TSSG = Alu. finition structurée gris pierre
- TSG = Alu. finition structurée gris
- TSOB = Alu. finition structurée bronze
- TSLA = Alu. finition structurée gris clair
- TSDA = Alu. finition structurée gris foncé
- TSR = Alu. finition structurée brun rustique

* coloris ou impression personnalisé(e)

